

Typ L

Цифровой высокоточный эталонный манометр

Среда давления жидкости и газообразные среды

Подсоединение G1/2" наружная резьба

Дисплей многофункциональный ЖК-дисплей, 30 x 30 мм

Функц. кнопки 'SELECT' (On/Off, function, units) 'ENTER' (confirm, min/max)

Корпус D=80, L=120, H=40 мм, IP65, вес 210 г, резиновая оболочка

Напряжение питания батарея 3 В

2000 рабочих часов при пост. работе, LOW-BAT-индикация, AUTO-Off

Переключ. единицы изм. bar, mbar, PSI, hPa, kPa, MPa

kp/cm², mmHg, inHg, cmH₂O, mH₂O, inH₂O, ftH₂O

Подсоединение к ПК через последовательный интерфейс RS 485



Диапазон

-1.....20 бар

0.....200 бар

0.....400 бар

0...1000 бар

Разрешение

1 мбар

10 мбар

50 мбар

100 мбар

Точность Модель А ($\pm 0,025$ % от кон. значения) (для сверху названных диапазонов)

Модель В ($\pm 0,01$ % от кон. значения) (для сверху названных диапазонов)

Опции

Исполнение EX

Классификация

Сертификат соответствия

EX II 2G EEx ia II C T6

PTB 05 ATEX 2012 X



Программное обеспечение Read30

Считывание и отображение давления

Измеренные значения в графическом виде

Экспортные функции например в Excel

Версия для Windows, немецкий, английский

Вкл. ПК-кабель (RS232 или USB)

